

TORTILLADORA MLR-120 SM

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220 VCA 60Hz Bi/Trifásica*

MOTORES: 2HP - ¼ HP **MOTO REDUCTOR:** 1/8 HP

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 1.9 kW/h

CONSUMO MÁXIMO DE GAS:
8.2 m³/h - gas natural
3.1 m³/h - gas LP (vaporizado)

PODER CALORÍFICO: 291,350 BTU/h

TIPO DE GAS: Natural o LP

CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN

TAMAÑO DE TORTILLA:
10 a 16 cm (producción doble)
10 a 17 cm (producción entreverada)
10 a 33 cm (producción individual)

TORTILLAS POR HORA: Hasta 4300*

*Dependiendo de de la velocidad programada en el variador

Características principales:

- Ahorra espacio
- Ahorra mano de obra
- Ahorra gas y electricidad
- Chasis de fácil mantenimiento
- Bastidor con tapas refractarias
- Transmisiones reforzadas
- Catarinas con tratamiento térmico
- Tapas térmicas de Acero Inoxidable
- Reductores industriales
- Electro válvula de seguridad
- Paro de emergencia adicional
- Termómetro en horno
- Campana alargada
- Tornillería Allen
- Encendido Electrónico



COMPONENTES:

- Cabezal
- Banco
- Chasis
- Panel de encendido
- Tolva Alimentadora con kit de seguridad

- Guardas de seguridad
- Tolva Alimentadora c/ Kit de seguridad
- Variador de Velocidad
- Cortador de 16 cm
- Incluye alimentador

Características del producto:

- Excelente cocimiento
- Tortillas de alta calidad
- Versatilidad en tamaño y forma
- Produce tortillas para taco, huarache y flauta.

